	<h1>HOJA DE SEGURIDAD</h1>	Código: F-CAL1-06
		Versión: 00
		Fecha de Revisión: 07/FEB/2014
		Página 1 de 3

B. MASBLACK 6014

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE COMERCIAL	B. MASBLACK 6014
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	BS6014
No. CAS	N.A.

2. DATOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA RESPONSABLE

NOMBRE DEL FABRICANTE	DPS MEXICANA, S.A. DE C.V.
TELÉFONO	53 96 60 60
DIRECCIÓN	LAGO CHAPALA, No. 158, COL. ANÁHUAC 11320 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

3. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

ESTADO FÍSICO:	LIQUIDO TRANSLUCIDO
COLOR:	INCOLORO
OLOR:	CARACTERISTICO
GRAVEDAD ESPECÍFICA 20°C:	0.9320 - 0.9530 gr/cm ³
INDICE DE REFRACCIÓN:	1.4430 - 1.4750
SOLUBILIDAD:	ETANOL

4. PELIGROS DE EXPLOSIÓN O FUEGO

UTILIZAR POLVOS QUÍMICOS SECOS, CO₂; ROCIÓ DE ESPUMA RESISTENTE AL ALCOHOL.
PRODUCTOS GENERADOS DURANTE LA COMBUSTIÓN: DIÓXIDO DE CARBONO Y MONÓXIDO DE CARBONO.

CUIDADOS PARA EVITAR FUEGO Y EXPLOSIONES: NO CALIENTE NI EXPONGA A LAS LLAMAS U OTRA FUENTE DE CALOR. MANTÉNGASE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO. MUEVA LOS CONTENEDORES DEL ÁREA SI ES POSIBLE HACERLO SIN RIESGO. RETÍRESE INMEDIATAMENTE SI EL CONTENEDOR SE EMPIEZA A DECOLORAR.

5. DATOS DE REACTIVIDAD

ESTABILIDAD:	ESTABLE
CONDICIONES ESPECIALES DE MANEJO:	EVITE ALTAS TEMPERATURAS.
INCOMPATIBILIDAD:	EVITE MATERIALES FUERTEMENTE OXIDANTES ADEMÁS DE ÁCIDOS.
POLIMERIZACIÓN:	NO OCURRE.
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICIÓN:	NINGUNO.



HOJA DE SEGURIDAD

Código: F-CAL1-06

Versión: 00

Fecha de Revisión: 07/FEB/2014

Página 2 de 3

6. PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS.

CONTACTO CON LA PIEL: LAVAR CON AGUA ABUNDANTE Y UTILIZAR JABÓN ADEMÁS DE ELIMINAR LA ROPA CONTAMINADA SU ESTA CAUSARA IRRITACIÓN O ALGÚN DAÑO APARENTE.

CONTACTO CON LOS OJOS: LAVAR CON ABUNDANTE AGUA DURANTE 15 MIN. Y SOLICITAR APOYO MÉDICO SI EL PROBLEMA PERSISTE.

INHALACIÓN: REMUEVA AL AFECTADO A UNA ZONA CON AIRE FRESCO YA QUE LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR MAREOS.

INGESTIÓN: ENJUAGAR CON AGUA LA BOCA, NO PROVOCAR EL VÓMITO Y CONSULTE A SU MÉDICO INMEDIATAMENTE.

7. MANEJO SEGURO (CONTROL DE DERRAMES)

EVITE EN TODO MOMENTO EL CONTACTO CON LA PIEL, OJOS Y ROPA; UTILICE GUANTE EN TODO MOMENTO. CUBRIR CON UN MATERIAL ADSORBENTE E INERTE, BARRER Y METER EN UN CONTENEDOR ADECUADO. UTILIZAR MASCARILLA PARA VAPORES Y GASES EN TODO EL PROCESO DEN RECOLECCIÓN DEL MATERIAL. AISLAR EL DERRAME O FUGA CON UN DIQUE O ZANJA

8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

VENTILACIÓN: ADECUADA EN TODO MOMENTO

TIPO DE GUANTES DE LÁTEX RESISTENTE A ACEITES

LENTES: DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN LATERAL O GOGGLES.

ROPA: ADECUADA DE PREFERENCIA DE ALGODÓN (UNIFORME DE TRABAJO COMPLETO).

ZAPATOS BOTAS DE SEGURIDAD.


9. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN

RID/ADR N.D.

IMDG N.D.

ICAO/IATA N.D.

CÓDIGO NFPA. 0 MÍNIMO
1 LIGERO
2 MODERADO
3 ALTO
4 EXTREMO



10. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

AGUA: AISLE EL CUERPO RECEPTOR Y RECUPERE LA PELÍCULA SUPERIOR.

TIERRA: COLECTE EL MATERIAL CONTAMINADO PARA SU DISPOSICIÓN FINAL.

AIRE: VENTILE SUFICIENTEMENTE LOS LOCALES CERRADOS.



HOJA DE SEGURIDAD

Código: F-CAL1-06

Versión: 00

Fecha de Revisión:07/FEB/2014

Página 3 de 3

11. PRECAUCIONES ESPECIALES.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO. PRESTAR LA DEBIDA VENTILACIÓN DE LOS LOCALES DONDE SE MANIPULA EL PRODUCTO. MANEJAR SIN VIGILANCIA FUERA DE LAS LLAMAS, CHISPAS Y FUENTES DE CALOR. EVITE LA ACUMULACIÓN DE CARGA ELECTROSTÁTICA. EQUIPO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN.

PRECAUCIONES A TOMAR: NO RESPIRAR LOS VAPORES. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS.

RECOMENDACIONES DE USO: RESPECTE LAS CONDICIONES DE USO.

ALMACENAMIENTO MEDIDAS TÉCNICAS: CONSERVAR EN UN LUGAR FRESCO, SECO Y VENTILADO, EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN HERMÉTICAMENTE CERRADO. EVITE LA EXPOSICIÓN A UN FUERTE CALOR Y LA LUZ SOLAR DIRECTA. REDUCIR EL CONTACTO CON EL AIRE AL MÍNIMO.

LA INFORMACION QUE AQUÍ SE PRESENTA ESTA BASADA EN INVESTIGACIONES Y EXPERIENCIAS GENERALES Y SE CREEN SER CONFIABLES EXACTAS, SIN EMBARGO ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE TENER CONTROL PRECISO SOBRE CADA APLICACIÓN, NO SE ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD SOBRE EL USO Y MANEJO DE ESTE PRODUCTO, QUE SE HAGAN O NO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES EXPUESTAS.