



FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES DE MATERIA PRIMA

PRODUCTO : HBO SOFT REPAIR B 0506

CLAVE : BL0506

INCI Y DESCRIPCIÓN QUÍMICA : SOYTRIMONIUM CHLORIDE (AND) PROPYLENE GLYCOL, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, CETILIC ALCOHOL, HYDROXYETHYL UREA, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CERAMIDES, Vitis vinifera, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, Oriza sativa L., MINERAL OIL, CETEARETH-20, CITRIC ACID, CAPRYC TRIGLYCERIDE, WATER.

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICA	LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR	UNIDAD
D-01 APARIENCIA, OLOR Y COLOR	PASTA FLUIDA COLOR BLANCO, DE OLOR CARACTERÍSTICO	PASTA FLUIDA LIGERAMENTE BEIGE, DE OLOR CARACTERÍSTICO	-
D-11 pH	4.50	6.50	25°C
D-13 VISCOSIDAD BROOKFIELD	1000	5000	cps. RV, #2, @10 RPM, 25°C

PROPIEDADES, VENTAJAS, USOS Y APLICACIÓN

BL0506 HBO® SOFT REPAIR B 0506 tiene un aspecto cremoso, de color blanco ligeramente beige, su pH ácido ayuda a reestructurar y cerrar la cutícula además de fortalecer el cabello, ya que el ambiente alcalino que nos rodea genera debilitamiento haciendo que se rompa.

Este compuesto actúa en sinergia con sus componentes, produciendo una alta afinidad catiónica así mismo, su tamaño de partícula le permite la penetración a nivel de la corteza. A este producto se le puede adicionar activos especiales que contribuyan a la reparación del cabello y enfocados a un fin específico. Se puede personalizar de acuerdo a sus necesidades. Compatible con diversas fragancias.

SUGERENCIA PARA PREPARAR MASCARILLA REESTRUCTURANTE (Ver fórmula al final).

PROCESO DE PREPARACIÓN

- 1.- Pesar el total de agua en un recipiente
- 2.- Adicionar el BL0506 HBO® SOFT REPAIR B 0506 y mezclar perfectamente.
- 3.- Adicionar el HBT® ACTI REPAIR OFF ULTRA y mezclar perfectamente
- 4.- Adicionar la fragancia y mezclar perfectamente.
- 5.- Adicionar el PT Conservador amplio espectro y mezclar perfectamente.

RECOMENDACIONES ADICIONALES

Es importante adicionar un pequeño porcentaje de conservador adicional para preservar la calidad del producto cuando a este se le adicionen activos o extractos. Se recomienda almacenar en recipientes cerrados y lugares frescos. Se deben cumplir con Buenas Prácticas de Manufactura al momento de manipular este producto ya que puede ser susceptible a contaminación.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe almacenarse en recipientes cerrados a temperaturas inferiores a 30°C en un lugar fresco y seco.

PARÁMETROS FISCOQUÍMICOS

Apariencia: Líquido viscoso

pH: 4.50 – 6.50

CLAVE	COMPONENTE	%	PARA 20 KG	PARA 100 KG	PARA 500 KG
BL0506	HBO® SOFT REPAIR B 0506	90.0	18	90	450
BL0524	HBT® ACTI REPAIR OFF ULTRA 0524	5.0	1	5	25
BL0542	PT CONSERVADOR AMPLIO ESPECTRO	0.15	0.03	0.15	0.75
BS0000	ESSE® FRAGANCIA	0.35	0.07	0.35	1.75
	AGUA DESMINERALIZADA	4.50	0.90	4.50	22.50



FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES DE MATERIA PRIMA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10/5/2022
FECHA DE SIGUIENTE REVISIÓN : 10/5/2025

IMPORTANTE : LAS SUGERENCIAS PARA LA APLICACION DE NUESTROS PRODUCTOS, INFORMACION Y USO DE ESTOS MATERIALES, ES ORIENTATIVA. EL CLIENTE Y EL USUARIO SON RESPONSABLES DE REALIZAR SUS PRUEBAS, Y SON TAMBIEN RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN.